



PE CLEANER HEAVY DUTY

REINIGUNGSMITTEL FÜR PE, PP, PVDF UND PB



LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 24 Monate in der ungeöffneten Verpackung und bei einer Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C haltbar. Verschließen Sie den Behälter gut und lagern Sie ihn an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort. Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungsmittel für PE, PP, PVDF und PB.

ANWENDUNGSBEREICH

Für zu verschweißende Rohre und Fittings aus PE, PP, PVDF und PB. Auch zur Reinigung von Schweißgeräten geeignet. In Kombination mit dem Griffon Reinigungstuch benutzen.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reinigungskraft
- Schnelle und rückstandsfreie Verdampfung
- Mit spezieller Dosierkappe

VERARBEITUNG

Verbrauch: Angabe der Anzahl von Verbindungen pro 1 Liter:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Gebrauchsanleitung:

1. Tragen Sie das Produkt auf ein Griffon Reinigungstuch auf. 2. Reinigen Sie die Oberflächen. 3. Entfernen Sie Kondensate mit einem sauberen Reinigungstuch und lassen Sie die Flächen trocknen. Nach dem Gebrauch den Behälter sofort sorgfältig verschließen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Mischung von Lösungsmitteln

Farbe: Farblos

Viskosität: ca. 1 mPa/s, Flüssig

Dichte: ca. 0.7 g/cm³

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.