



PISTOLEN PU-SCHAUM

SCHNELL AUSHÄRTENDER POLYURETHANSCHAUM



PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnell aushärtender Polyurethanschaum zur Isolierung, Versiegelung und Füllung von Fugen, Verbindungen, Lücken, Löchern und Rissen. Zusammen mit der PU-Schaumpistole verwenden.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zur Isolierung, Versiegelung und Füllung von Fugen, Verbindungen, Lücken, Löchern und Rissen bei Trennwänden, Fenstern und Türrahmen, Dachplatten, Schornsteinen, Dachfenstern und Durchdringungen von Rohren, Rohrleitungen, Kabeln und Stromleitungen. Klebt an vielen Baumaterialien, wie Holz, Beton, Stein, Mauerwerk, Verputz, Metall, Glas und vielen Kunststoffen, einschließlich Polyurethan, Polyester und PVC. Nicht geeignet für Bitumen, Silikon, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und P.T.F.E.

EIGENSCHAFTEN

- Nicht schrumpfend
- Große Füllkapazität
- Hoher Isolationswert
- Brennbarkeitsklasse B2
- Überstreichbar
- Wasserabweisend
- Chemikalienabweisend
- FCKW- und H-FCKW-frei (umweltfreundlich)

ZULASSUNGEN & NORMEN

Normen	
B2	DIN 4102-1: Brandbarkeit von Baumaterialien, classifizierte B2: Brandvertragend.

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C auftragen.

Persönliche Sicherheit: Tragen Sie Handschuhe und Sicherheitsbrille und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Anforderungen an die Oberflächen: Die Oberfläche muss sehr sauber und fettfrei sein. Trockene Oberflächen leicht anfeuchten.

Hilfsmittel: PU-Schaumpistole

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Befestigen Sie das Aerosol an der PU-Schaumpistole. Durch Drücken des Auslösers kann der Schaum einfach und präzise dosiert werden. Halten Sie die Kanne beim Sprühen kopfüber. Befüllen Sie den Bereich etwa zu 65 %. Tragen Sie für große Volumen den Schaum schichtweise auf und lassen Sie ihn vollständig aufschäumen. Nach jeder Schicht erneut anfeuchten. Nach dem Aushärten kann der Schaum geschnitten, gebohrt und überstrichen sowie bei Bedarf verputzt werden. Reinigen Sie die Pistole nach Gebrauch mit GRIFFON PU-Reiniger.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie feuchte Flecken umgehend mit GRIFFON PU-Schaumreiniger oder Azeton. Ausgehärtete Flecken können nur mechanisch entfernt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Creme
--------	-------

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 18 Monate.

Eine beschädigte Verpackung hat eine stark verminderte Haltbarkeit.

Lagern Sie das Produkt aufrecht in der verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.