



KOLMAT® HANF

ZUM ABDICHTEN VON METALL, BEHANDELTEN VERBINDUNGEN.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum Abdichten von Metall, behandelten Verbindungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Abdichten von Metall, behandelten Verbindungen z.B. (Trink-) Wasser, Zentralheizung, Gas- und Druckluftsystemen. Nicht geeignet für Sauerstoff.

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Oberflächen gewissenhaft reinigen und entfetten.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Wickeln Sie Hanf um die Schraube (in Drehrichtung der Schraube). Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig und überall an der Schraube auf. Drücken Sie die Teile zusammen.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie jegliche Klebstoffreste mit einem Entfetter.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasserbeständigkeit: Sehr gut

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +130 °C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Flachsfaser

Farbe: Braun

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 24 Monate. Lagern Sie das Produkt in der verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.